

Lecteur carte à puce PC/SC et USB CCID

> Un lecteur conforme aux standards de l'industrie

- Teo est un lecteur transparent connecté à l'ordinateur et répondant aux normes PC/SC et CCID (lecteur de classe 1) ainsi qu'au standard USB 2.0.
- Teo fait le lien entre une carte à puce et une application PC. Le lecteur prend en charge les cartes à microprocesseur (conformes au standard ISO 7816—1/4).
- Teo possède toutes les certifications nécessaires pour un lecteur transparent : Microsoft WHQL (Microsoft Windows 2000 / XP); certifié Microsoft Windows Vista (testé sous Linux et MacOS X); EMV 2000 Level 1; CE; FCC Part 15 Class B.

> Un lecteur innovant et simple d'utilisation

- Répondant à la norme CCID, Teo est un lecteur « Plug&Play » : il suffit de le brancher au port USB de l'ordinateur pour que celui-ci s'installe automatiquement.
- Teo innove particulièrement en termes de design et offre d'origine la possibilité de l'utiliser dans 2 positions : à plat sur le bureau ou debout pour une insertion verticale de la carte.
- Teo est un produit simple à personnaliser grâce à une zone spécifique réservée à l'aposition d'un autocollant.
- Teo répond aux normes en vigueur pour le respect de l'environnement et est entièrement recyclable : il n'y a pas de vis, les matériaux plastique sont limités et facilement recyclables, et il n'y a pas besoin de fournir de CD-Rom pour s'en servir.

Donnez vie à vos cartes !

> Un lecteur adaptable à tous types d'applications

- Teo peut être utilisé avec toutes les applications basées sur la technologie carte à microprocesseur : IT Security (accès logique), eID (administration en ligne), Transport (carte chronotachygraphe), Santé (carte d'assurance maladie, carte de mutuelle), ...

> Caractéristiques techniques

Interfaces PC	USB 2.0 (& USB 1.1) full speed
Interface carte	ISO 7816 ; EMV 2000 Level 1 ; T=0, T=1 Vitesse de transfert: jusqu'à 420Kbps (selon la carte)
Cartes à puce supportées	ISO 7816 1/4 (cartes à microprocesseur)
Certifications	USB 2.0 full speed (et USB 1.1) EMV 2000 Level 1 Microsoft WHQL (Microsoft Windows 2000 / XP) Microsoft Windows Vista CE FCC Part 15 Class B
Environnements	Windows 2000, XP, VISTA (compatibles PC/SC & CCID). (Via driver CCID de Microsoft ou driver alternatif disponible) Testé pour MacOS et Linux (via driver open source)
Taille	86x68x10 mm
Poids	65 g

Donnez vie à vos cartes !